

Описание

WEICON Силикон (жидкий) является идеальной смазкой и разделительным агентом для рационального производства и обслуживания. Он также обладает консервирующими свойствами и обеспечивает уход за пластиками, резиной, металлом. Создает прочную разделительную пленку с отличными поверхностными свойствами.



Хранение

Срок хранения Силикона WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Температура хранения не должна превышать 50°C. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Стандартная фасовка

Артикул 15350005 – канистра 5 л
 Артикул 15350010 – канистра 10 л
 Артикул 15350030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

Артикул 15811400 – WEICON WSD 400 аэрозольный баллон многоразового использования
 Артикул 15811002 – WSD 400 дополнительный комплект
 Артикул 15811001 – переходник для заполнения баллона воздухом
 Артикул 15830001 – сливной кран для канистр 5л и 10л
 Артикул 15831001 – сливной кран для канистр 30л
 Артикул 15841500 – WEICON WPS 1500 многоразовый помповый распылитель

Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Области применения

- предотвращает образование клеевых остатков на прессах и направляющих
- предотвращает прилипание перемещаемых товаров к транспортерам, конвейерам
- защищает электрические контакты от влаги
- обеспечивает уход за резиновыми, пластиковыми, металлическими деталями
- предотвращает растрескивание, замораживание, прилипание резиновых деталей
- обеспечивает гладкое скольжение элементов по направляющим: сиденья, ремни безопасности, солнцезащитные ставни и т.д.

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	растворитель
Устойчивость к температурам	-50 до +250°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	силиконовое масло
WSD 400	++
WPS 1500	++

Предварительная обработка поверхностей

Поверхности очистить и обезжирить.

Инструкция по применению

Нанесите Силикон WEICON с помощью кисточки или распылителя WSD 400 / WPS 1500. Протрите чистой, мягкой тканью.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
 P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
 Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
 DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
 Fax +971 4 880 25 09
 Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
 Kitchener · Ontario · N2E 2C3
 Canada

Phone +1 519 896 5252
 Fax +1 519 896 5254
 Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
 Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
 34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
 540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com